

Technisches Datenblatt

Sprenger Primer Prop Spray

Art. Nr. 08907 040 00

Produktdaten

Beschreibung/ Verwendungszweck

Unterwasser Primer.
Eignet sich als Sperr- bzw. Verbindungsanstrich bei unbekanntem oder nicht kompatibelem Antifouling.

Farbton

Silber/ Grau

Verarbeitung

Schutzmaßnahmen



Persönliche Schutzausrüstung tragen.
(Atemschutzmaske/ Handschuhe/ Schutzbrille)
Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln




Dose vor dem auslösen 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.

Spritzabstand




15 cm - 20 cm

Spritzgänge



Trockenfilmschichtdicke 40 µm
(ca. 2 Spritzgänge)

Ablüftzeiten



Zwischenablüftzeit: ca. 5 min zwischen den Spritzgängen
Endablüftzeit: ca. 3 Stunden vor Überarbeitung

Verarbeitungsbedingungen



Optimale Verarbeitung bei 10° C - 25° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 - 50 %.

Trocknung



TG1 staubtrocken: 15 min
TG3 griffest: 30 min
Trocken: 2 Stunden

Ergänzende Hinweise

Anmerkung

Kennzeichnung siehe Sicherheitsdatenblatt

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf dem Sicherheitsdatenblatt befindliche Warnhinweise sind zu beachten.